



BenQ Creative Pro

制作に信頼の色を。



Creative Proシリーズは、デザインから出力まで一貫した信頼性の高い色表現で、すべてのクリエイターに色再現性能と効率的な制作環境を提供します。

BenQ独自の高精度カラーマネージメント技術

AQCOLOR® Technology

独自のユニフォミティ技術により画面全体で色の均一性を保ち、統一基準の測定器による緻密なチューニングで複数台使用時でも一貫した色表示を提供します。

Adobe RGB

Display P3

DCI-P3

Rec.709

sRGB

※搭載カラーモードはモデルによって異なります。

色に本気の理由

正確な色彩が必要なプロのデザイナーが安心して使える仕様

Chris Bai (クリス・バイ) 博士による 監修



BenQシニアカラーエキスパート/カラーテクノロジーラボマネージャー

ICC共同議長、ISO TC-130専門委員も務める。
国立台湾科技大学にてカラーサイエンスの
博士号を取得、プリティッシュコロンビア大学で
コンピュータ光学の学士号を取得。

BenQが誇る
確かな色精度

出荷時キャリブレーション



業界認証取得

※モデルによって異なります



効率的な設計

作業に集中できるよう、煩わしさを軽減



Hotkey Puck

回転ダイヤルで輝度などを直感的に調整可能。ショートカット機能の割り当てもできます。




KVMスイッチ機能

2台のシステムを簡単に操作できる機能。配線はデバイスの切替が不要です。

エルゴノミクスデザイン

常に適切な位置と角度で、快適な作業環境を実現



ピボット



スウィーベル



ティルト



高さ調整

BenQ独自のソフト

プロのデザイナーに最適な環境をサポート



Display Pilot 2

画面設定をPC上で簡単操作、MacBook®と一貫した作業ができます、よりシームレスに行えます。



AQCOLOR Pilot

色精度を維持しながら、モニターキャリブレーションがより簡単・スピーディーになります。

※キャリブレーションセンサーは付属していません。別途ご用意ください。

動画編集に最適な4つのPVシリーズ限定機能

適切な色再現で、長時間の動画編集でも疲れにくい環境をサポート



Shadow Check モード

暗闇に隠れたディテールを確認しやすいカラーモードです。



Area Zoom 機能

画面の一部を拡大表示し、ディテールを正確に確認できます。



Marker 機能

出力先デバイスにあったアスペクト比やクロップ範囲をプレビューできます。




16 bit 3D LUT によるハードウェアキャリブレーション

一貫性のある忠実な色再現を維持します。

あなたのMacBook®の、最強のパートナーに

MacBookの色味に忠実



接続したMacBookのモデルを自動で認識。色味の違いを最小限に抑え、一貫した色表示を実現

ケーブル1本、簡単接続




Thunderbolt 3/4
USB Type-C端子搭載、
ケーブル1本で接続と給電が可能

デジチェーンで広がる作業領域



モニター2台のマルチディスプレイ環境をケーブル1本で実現。
複雑なクリエイティブ作業の効率化に

MacBook輝度調節の連動



MacBookキーボードの明るさキーで、MacBookとモニターの両方を連動して調節

エントリーモデル

ミドルモデル

ハイエンドモデル



製品名	PD2706U	PD2732U	PD3225U/PD3225U-JP	PD2730S	PV2750U	PV3250U
こんな方におすすめ	はじめてのカラーキャリブレーションモニターに、コストを抑えて選びたい方へ	印刷・出版・パッケージなど、Adobe RGBでの色再現までこだわりたいクリエイターへ	大画面で作業スペースをしっかりと確保したい、動画・デザイン・音楽クリエイターへ	5Kの高画質と、より柔軟な機能を求めるデザイナーへ	ハードウェアキャリブレーション対応、プロの動画クリエイターへ	ハードウェアキャリブレーション対応、プロの動画クリエイターへ
画面サイズ	27 インチ	27 インチ	31.5 インチ	27 インチ	27 インチ	31.5 インチ
パネル	IPSノングレア	IPS Nano Matte Black	IPSノングレア	IPS Nano Matte	IPSノングレア	IPSノングレア
解像度	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	5120x2880 (5K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)
色域カバー率	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 95%	Rec.709 100% Adobe RGB 99% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 99%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 98%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 98%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 99%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/DCI-P3 99%
コントラスト比	1200 : 1	1000 : 1	2000 : 1	2000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Delta E(avg)	≤3	≤2	≤2	≤2	≤1	≤1
輝度	350cd/m ² (HDR時400cd/m ²)	400cd/m ²	400cd/m ²	400cd/m ²	450cd/m ² (HDR時600cd/m ²)	450cd/m ² (HDR時600cd/m ²)
リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	120Hz	120Hz
高さ調整	110mm	110mm	150mm	150mm	115mm	115mm
映像入力端子	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 USB Type-C (90W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 4 x 1 (90W給電)	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 3 x 1 (85W給電)	HDMI 2.1 x 1 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 4 x 1 (90W給電)	HDMI 2.1 x 1 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 4 x 1 (96W給電)	HDMI 2.1 x 1 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 4 x 1 (96W給電)

※全製品に3年間のセンドバック保証つき

BenQ Creative Pro

制作に信頼の色を。



安全に関するご注意

●ご使用前に必ず取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所には設置しないでください。感電、火災、故障などにつながる場合があります。

●液晶パネルは極めて精密度の高い技術で製造されており、製品には製造上の物理的な限界により、画面中に0.0006%以下の割合で常時点灯、または不点灯の画素（ドット抜け）があります。これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。●液晶ディスプレイは、画面を見る角度によって色がくすんだり、色むらのように見える場合がありますが、これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。●印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●画面はすべてイメージです。●商品改良のため予告なくデザイン / 仕様の変更を行う場合があります。●カタログ内容の一部または全てを無断で転載することは固くお断りいたします。●Mac®とMacBook®はApple Inc.の商標です。●その他の社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



当カタログ掲載商品は、上記の基準に適合しております。



ベンキュージャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区千代田1-14-5 NK内神田ビル8階
メールアドレス: info@BenQ.com