



BenQ ScreenBar® Max

光が広げる、2画面の可能性

視界を整える光がマルチタスクを加速させ、
究極のデュアルモニター環境を構築



reddot winner 2026



ASYM-TriZone Light™ トライアングル光学技術

画面への映り込みを軽減

- 36°の遮光角により、光をデスク面へ届け、目への直接的な眩しさを抑制
- 下向きLED光源が、必要な場所だけを照らす最適な配光を実現し、不要な光の拡散を抑制
- 高反射アルミニウムリフレクターにより、明るさを効率よくデスクに配光



前後ライトで隅々まで効率よく照らす

- デスク全体をムラなく照らすフロントライト
- 空間全体の照明環境を調整するバックライト
- 前後ライトの明るさを個別に調節
- 真に合わせた色温度を細かく調節



フロー状態をサポートする便利な機能

- 人を検知して自動でオン/オフ
- 周囲の明るさに応じた自動調光
- スクリーン閲覧に適した照明モード
- 好みの設定を保存できるお気に入りモード

どんなモニター配置にも、効果的にフィット



思いどおりの位置へ、簡単に

配置やモニターの大きさに合わせて位置をスムーズに調整できるため、常に最適な照明環境を保つことができます。



高い	27~34インチ/＜71cm	~28インチ/＜71cm
中間	27~34インチ/＜63cm	~25インチ/＜63cm
低い	~27インチ/＜55cm	~23インチ/＜55cm

使い方に合わせて、自在に

さまざまな画面配置に対応できるように設計されており、作業スペース全体で理想的な照明環境を構築できます。



デュアルモニター環境を変える、新しい基準。

製品名称	ScreenBar Max
ASYM-Light™	ASYM-TriZone Light™ トライアングル光学技術
光源種類	デュアルカラーLED
演色性	Ra≥ 95
色忠実度	Rf≥96 Rg≈100
照明範囲(500Lux)	135 cm x 58 cm
中央照度	> 1400ルクス(照射面から71cmの場合)
バックライト	○
明るさ調節	1%刻み
色温度調節	25度刻み
自動調光	○
画面反射軽減	○
操作方式	本体タッチ
色温度・照度の表示	数値表示
自動点灯・消灯	○ (3分、5分、10分、15分)

自動感知センサー範囲	60±10cm
お気に入りモード	○
電源入力	24V / 最大1.5A ACアダプタ
消費電力(最大)	36W
電源ケーブルの長さ	180 cm
電源	ACアダプタ
外形寸法(W x D x H)(cm)	85 x 37.4 x 75.5
本体重量(kg)(約)	2.65
梱包重量(kg)(約)	5.35
材質	アルミニウム合金、PC/ABS樹脂、ポリカーボネート、亜鉛合金
本体カラー	ダークグレー
互換性	机の厚さ:最大6cm、34インチまでのモニター
適用する湾曲率	N/A
付属品	電源アダプター・ランプヘッド用ねじ・ランプヘッド用ねじ(予備)・L字型六角レンチ

*台座(別売り)

ベンキューサービス&サポートお問い合わせ



BenQ テクニカルサポートセンター
0570-015-533

営業時間：平日 9:30~17:00
(土・日・祝日・弊社指定日を除く)



support@benq.jp



BenQ オンラインサポート

<https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/online-repair.html>

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所には設置しないでください。感電、火災、故障などにつながる場合があります。
- 印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●画面はすべてイメージです。●商品改良のため予告なくデザイン / 仕様の変更を行う場合があります。●カタログ内容の一部または全てを無断で転載することは固くお断りいたします。●その他の社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



当カタログ掲載商品は、上記の基準に適合しております。



ベンキュージャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-5 NK内神田ビル8階
メールアドレス：info@BenQ.com