

より多くのニーズに特化
専用モニターライトも展開中

iScreenBar

iMac 用



ScreenBar Max

デュアルモニター用



製品名称		ScreenBar Halo 2	ScreenBar Pro	ScreenBar
照明				
	本体カラー	ダークグレー	ブラック / シルバー	ブラック
	ASYM-Light™	第3世代非対称光学デザイン		第1世代非対称光学デザイン
	光源種類	デュアルカラー LED		
	演色性	Ra≥95		
	色忠実度	Rf≥96 Rg≈100		—
	照明範囲（500ルクス）	85 x 50cm		60 x 30cm
	中央照度	>1000ルクス（照射面から50cmの場合）		930ルクス（照射面から45cmの場合）
	バックライト	○	—	—
	明るさ調整	1% 刻み	16 段階	15 段階
	色温度調整	25 度刻み	8 段階	8 段階
	自動調光	○		
	画面反射軽減	○		
	操作方法	リモコン（USB Type-C 充電式）	本体タッチ	本体タッチ
	色温度・照度の表示	数値表示	バロメーター	—
電源仕様	自動点灯・消灯	○（3分、5分、10分、15分）	○（5分）	—
	超音波感知センサー範囲	60 ± 10cm	60 ± 10cm	—
	お気に入りモード	○	○	—
	電源入力	5V/ 最大 3A USB Type-C	5V/ 最大 1.7A USB Type-C	5V/ 最大 1A USB Type-C
	消費電力（最大）	15W	8.5W	5W
本体	USB ケーブルの長さ	150cm	180cm	150cm
	電源	USB Type-C リモコン：リチウム電池、Type-C プラグ	USB Type-C	USB Type-A
	外形寸法	ライト本体：50 x 14.3 x 10.9cm リモコン：7.4 x 7.4 x 3.95cm	50 x 13.5 x 9.2cm	45 x 9 x 9.2cm
	本体重量	0.8kg	0.62kg	0.53kg
	梱包重量	1.8kg	1.4kg	0.94kg
	材質	アルミニウム合金、PC/ABS 樹脂	アルミニウム合金、PC/ABS 樹脂、 ポリカーボネート、亜鉛合金	アルミニウム合金、ポリカーボネート
	適用モニターの厚さ	平面 / 曲面：0.43-6cm	平面 / 曲面：0.43-6.5cm	平面 / 曲面：1-3cm
	適用する湾曲率	1000-1800R	1000-1800R	1800R
	付属品	ウェブカメラアクセサリー・電源アダプター	ウェブカメラアクセサリー・電源アダプター	—

ベンキューサービス&サポートお問い合わせ



BenQテクニカルサポートセンター
0570-015-533

営業時間：平日 9:30～17:00
(土・日・祝日・弊社指定日を除く)



support@benq.jp



BenQオンラインサポート

https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/online-repair.html

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所には設置しないでください。感電、火災、故障などにつながる場合があります。

●印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。●画面はすべてイメージです。●商品改良のため予告なくデザイン / 仕様の変更を行う場合があります。●カタログ内容の一部または全てを無断で転載することは固くお断りいたします。●その他の社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



RoHS

当カタログ掲載商品は、上記の基準に適合しております。



ベンキュージャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-5 NK内神田ビル8階

メールアドレス：info@BenQ.com

©Copyright 2026 BenQ Corporation. All Rights Reserved. 会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。商品のデザイン・仕様・外観などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

このカタログに記載の内容は2026年8月現在のものです。



ScreenBar Halo 2 | ScreenBar Pro | ScreenBar

デスクに合わせて選べる3つの光
モニターにワンタッチで設置の ScreenBar®

ASYM-Light™ 非対称光学技術

省スペース | 自動調光 | ノングレア | 簡単設置



ScreenBar®

BenQ は 2017 年に世界初のモニターライト「ScreenBar」を開発。
モニターライトの先駆者として、自社で工学研究室を設け、大学との共同研究を通じ、
より最適な光のコントロールと、目に優しい照明技術にこだわっています。

妥協なき追及が、よりスマートでパーソナルな心地よい照明をお届けします。

ScreenBar シリーズ

シーンで選べる 3 つのラインナップ

ScreenBar Halo 2

ワークスペースを、隅々まで照らす。

バックライト搭載でデスク作業に快適性を、映像体験に没入感をもたらします。
無線リモコンでデスク全体の照明環境を最適化します。

POINT 自動点灯・消灯

- 直径 60±10cm 内の動きを検知し自動点灯・指定された時間に感知がないと、自動消灯する機能が備わっています。
- ワークスペースをスムーズに照らすことで、やさしい照明のあるデスク環境を習慣づけることができます。

※ScreenBar Pro は 5 分、ScreenBar Halo 2 は 3 分、5 分、10 分、15 分より選択できます

ゲームプレイ

映画鑑賞

ScreenBar Pro

もっと明るく、もっと機能的に。

超ワイドな照明範囲と強化されたクランプ設計で、
デュアルモニターやワイドモニター環境など広いデスクスペースに最適です。

POINT クランプ設計

- 0.43~6.5cm の厚さのモニターや曲率 1000~1800R のモニターに引き掛け可能です。特許取得の新クランプは、湾曲モニターや背面に突起があるモニターにも取り付けられます。
- ウェブカメラ内蔵のモニターやベゼルレスモニター、ウェブカメラの設置 (同梱のウェブカメラアクセサリを使用) もサポートしています。

クリエイター

プログラマー

ScreenBar

空間を、さりげなく照らす。

モニターに簡単設置でデスクスペースを節約しながら、
画面の反射を抑えた均一な光をデスクにお届けします。

POINT プロ仕様 LED チップ

- 太陽光に近い色再現性で自然で忠実な色を表現
- 写真編集やクリエイティブな現場でも自然で快適な光環境を実現

オフィスワーク

在宅ワーク

モニターライトを選ぶ理由

光線が一定でない上、デスク上のスペースを占有。眼精疲労や集中力低下の原因になりました。

01 省スペース

モニター上に直接取り付け。
台座や余分な配線を必要とせず、
デスク周りをすっきり保てます。



03 ノングレア

反射の少ない均一な光を提供。
目の疲労を軽減し、長時間の作業でも
快適な環境を維持します。



02 自動調光

センサーが周囲の明るさを自動で検知。
協会が推奨される 500 ルクスの明るさに
リアルタイムで調整します。



04 簡単設置

クランプを付けるだけ。工具も不要です。
どんなモニターでも画面を傷つけることなく、
安定したセットアップを実現します。



Technology

科学の力で目を守る。独自テクノロジーで、隅々まで「見やすさ」を実現。

ASYM※-Light™ 非対称光学技術

320 時間にも及ぶ継続的な実験と合計 1 億本もの光線をシミュレーションし BenQ 独自の非対称光学技術を開発。光の反射やモニターへの映り込みを大幅に減少させ、快適で目に優しい照明環境を実現しました。

※Asymmetrical (非対称) の略



人間工学に基づいた 調光機能

アメリカ国家規格協会 (ANSI) の照明基準で推奨される 500 ルクス、4000K の照明条件を自動調整機能によって常に維持します。目の疲れを軽減し、快適な作業環境を安定して実現できます。

ライトセンサー

最大17年耐久性のある 高品質LED

ブルーライト安全性に関して EU 認証 (IEC/TR62778、IEC/EN62471) を取得。また、フリッカー防止チップを搭載し、米国電気電子学会 (IEEE) のフリッカー防止認証を取得。安全に使用できます。



MASTER LIGHTING - BenQ Smart Lighting について

妥協なき追求

BenQ Smart Lighting は、ユーザーエクスペリエンスを何よりも大切にしています。製品の機能、デザイン、品質に一切の妥協はありません。光学研究室を自社で設け、大学との共同研究を進めています。より最適な光のコントロールとより目に優しい照明技術を追求しています。