



SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE - Excelente Rendimiento de Pantalla con Sistema Operativo Android

## ESPECIFICACIONES

Tamaño de Pantalla	65"
Tipo de Panel	ADS
Fuente de Iluminación	Direct LED
Sistema Operativo	Android 8.0
Formato de Imagen	16:9
Resolución	UHD - 4K (3840 x 2160 pixeles)
Brillo	450 cd/m <sup>2</sup>
Dot Pitch	0.372 x 0.372 mm
Contraste Nativo	1,200:1 (500,000:1 dinámico)
Tiempo de Respuesta	8ms
Vida de la Fuente de Luz	30,000 Hrs.
Orientación	Horizontal
Velocidad de Actualización	60 Hz
Ángulo Visual (H/V)	178° / 178°
Gama de Color	72% (NTSC) / 10-Bit
Entradas	VGA in (x1) / HDMI 2.0 in/out (x2/x1) / Display Port 1.2 in (x1) / PC Audio in (3.5mm) (x1) / Line out (3.5mm) (x1) / RJ45 (x1) / SPDIF out (x1) / USB Tipo A (x3) / RS232 in (x1) / OPS (x1) / Power in (x1) / Switch (x1) / Bocinas 12W (x2)
Consumo de Energía	300W / 0.5W (Standby)
Fuente de Poder	AC 100~240V, 50/60 Hz
Temperatura de Operación	0°C a 40°C (en operación) / -10°C ~ 60°C (almacenamiento)
Memoria	3 GB (sistema) / 16 GB (memoria de almacenamiento)
Peso	22.9 kg (sin caja) / 33.6 kg (con caja)
Dimensiones (W x H x D)	1450.6 x 828.1 x 78.5 mm
VESA	400 x 200 mm (4 orificios / 4-M6 x 10L)
Uso	18 Hrs. / 7 días
Bisel	8.8 / 12.8 / 8.8 / 8.8
Idiomas	27 Idiomas
Accesorios	Control remoto / Cable de poder / Cable VGA, HDMI, DP, RS232 / Guía de Inicio Rápido / Manual de Usuario (digital) / Tarjeta de Garantía
Funciones	Ajuste de imagen / Control de volumen / Mejora de nitidez / Picture in Picture (PIP) / HDMI-HDCP (1.3) / DP-HDCP (1.2) / Procesamiento de color de 10 bit / Tiempo total de encendido / Sensor de temperatura interna / Control CEC / Función RTC / Actualización FW / Flicker Free / Low Blue Light / DMS (Device Management Solution) / WPS (Office ViewerAPP) / X-Sign / Calibración de Color SW / InstaShare

# ST6502

Señalización Inteligente de 65"



App InstaShare

